



Kabelbinder mit Kugerverschluss und Kunststoffbeschichtung

MBT-FC-Serie, Edelstahl SS316 (V4A)

Die beschichteten Kabelbinder der MBT-Serie werden im Schiff- und Bergbau, in der chemisch-technischen Industrie und im Außenbereich der Funktechnik angewandt. Sie gelten außerdem als Garant für Sicherheit bei der Lichttechnik im Bühnen- und Messebau. Im Brandfall halten Metallkabelbinder die Kabel, Leitungen oder Rohre sicher an ihrem Platz. Die Vermeidung von Reflexionen macht beschichtete Kabelbinder auch für die Verteidigungsindustrie attraktiv.

Hauptmerkmale


- MBT Metallkabelbinder aus rostfreiem Edelstahl SS316 (V4A) mit Beschichtung aus Polyester
- Hohe Haltekraft mit unlösbarem Verschlusskopf
- Kunststoffbeschichtung für empfindliches Bündelgut und zur Vermeidung von Kontaktkorrosion
- Leichtes Einschlaufen durch gegabeltes Bandende
- Beschichtung für verbesserten Installationskomfort bei niedrigen Temperaturen




Edelstahlkabelbinder, beschichtet, MBT_SFC, MBT_HFC.

Für Anwendungen auf harten oder glatten Oberflächen empfehlen wir die Verwendung unserer LFPC-Schutzprofile.


Alle Details: Ein Klick auf die Artikel-Nr. in der Tabelle!



MBT-Serie 4,6 mm und 7,9 mm Breite



MBT-Serie 12,3 mm Breite



MBT-Serie 16,0 mm Breite

TYP	Breite (W)	Länge (L)	Bündel Ø min.	Bündel Ø max.	N	Material	Inhalt	Werkzeuge	Art.-Nr.
MBT5SFC	4,6	127,0	15,0	25,0	540	SS316L SP	100 ST	15-18	111-00288
MBT8SFC	4,6	201,0	17,0	50,0	540	SS316L SP	100 ST	15-18	111-00289
MBT14SFC	4,6	362,0	17,0	102,0	540	SS316L SP	100 ST	15-18	111-00290
MBT20SFC	4,6	521,0	17,0	152,0	540	SS316L SP	100 ST	15-18	111-00291

Empfohlene Werkzeuge: 15=MK9SST, 16=MK9PSST, 17=HDT16, 18=KST-STG200. Werkzeuginformationen? [Hier klicken!](#)

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten. Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere Packungsgrößen sind möglicherweise erhältlich. N=Mindestschlaufenhaltekraft für Kabelbinder (Newton)



Bitte beachten Sie, dass nicht alle auf dieser Seite genannten Produkte über die angeführten Zulassungen oder nachhaltigen Eigenschaften verfügen. Angaben zu gültigen Zulassungen und nachhaltigen Merkmalen finden Sie auf unserer Website.



TYP	Breite (W)	Länge (L)	Bündel Ø min.	Bündel Ø max.	N	Material	Inhalt	Werkzeuge	Art.-Nr.
MBT27SFC	4,6	681,0	17,0	203,0	540	SS316L SP	100 ST	15-18	111-00292
MBT33SFC	4,6	838,0	17,0	254,0	540	SS316L SP	100 ST	15-18	111-00293
MBT8HFC	7,9	201,0	17,0	50,0	1020	SS316L SP	50 ST	15-18	111-00294
MBT14HFC	7,9	362,0	17,0	102,0	1020	SS316L SP	50 ST	15-18	111-00295
MBT20HFC	7,9	521,0	17,0	152,0	1020	SS316L SP	50 ST	15-18	111-00296
MBT27HFC	7,9	681,0	17,0	203,0	1020	SS316L SP	50 ST	15-18	111-00297
MBT33HFC	7,9	838,0	17,0	254,0	1020	SS316L SP	50 ST	15-18	111-00298
MBT14XHFC	12,3	362,0	17,0	102,0	1620	SS316L SP	50 ST	15-18	111-00299
MBT17XHFC	12,3	434,0	17,0	125,0	1620	SS316L SP	50 ST	15-18	111-01500
MBT20XHFC	12,3	521,0	17,0	152,0	1620	SS316L SP	50 ST	15-18	111-00300
MBT27XHFC	12,3	681,0	17,0	203,0	1620	SS316L SP	50 ST	15-18	111-00301
MBT33XHFC	12,3	838,0	17,0	254,0	1620	SS316L SP	50 ST	15-18	111-00302
MBT43XHFC	12,3	1092,0	17,0	330,0	1620	SS316L SP	25 ST	15-18	111-01503
MBT14UHFC	16,0	362,0	25,0	102,0	2500	SS316L SP	50 ST	15;17	111-01512
MBT17UHFC	16,0	434,0	25,0	125,0	2500	SS316L SP	50 ST	15;17	111-01513
MBT20UHFC	16,0	521,0	25,0	152,0	2500	SS316L SP	50 ST	15;17	111-01514
MBT23UHFC	16,0	575,0	25,0	168,0	2500	SS316L SP	50 ST	15;17	111-01515
MBT27UHFC	16,0	681,0	25,0	203,0	2500	SS316L SP	50 ST	15;17	111-01516

Empfohlene Werkzeuge: 15=MK9SST, 16=MK9PSST, 17=HDT16, 18=KST-STG200. [Werkzeuginformationen? Hier klicken!](#)

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten. Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere Packungsgrößen sind möglicherweise erhältlich.
N=Mindestschlaufenhaltekraft für Kabelbinder (Newton)



Bitte beachten Sie, dass nicht alle auf dieser Seite genannten Produkte über die angeführten Zulassungen oder nachhaltigen Eigenschaften verfügen. Angaben zu gültigen Zulassungen und nachhaltigen Merkmalen finden Sie auf unserer Website.