Produktdatenblatt

Art. Nr. 99.518.0000.7

Konfektionierte Leitung RST20I3KFB-X15P 60SW

RST 20i3/2 Anschlussleitung Buchse - freies Ende für Maststeckdose, 3-polig, konfektioniert mit Schrumpfschlauch, Anwendung 250V, 16A, Leitungstyp H05VV-F, Länge 6,0m, Leiterquerschnitt 1,5mm², Kodierfarbe schwarz



Art. Nr.	99.518.0000.7
EAN	4015573859975
Bestelleinheit	15 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Hinweis

Hinweis	Die Gesamtlänge kann um bis zu + / - 3 % abweichen.

Allgemein

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	3
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	L, N, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung

Anschlussart	Federkraftanschluss
Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm²
Schutzart (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Abisolierlänge	9 mm
Abmantellänge	300 mm
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Typ der Leitung	H05VV-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser min.	8,2 mm
Kabeldurchmesser max.	7,8 mm
Leitungsart	Buchse - freies Ende, für Maststeckdose
Art der konfektionierten Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	Buchse
Ausführung Seite 2	freies Leitungsende
Geschirmt	nein

Werkstoff

Oberflächenbehandlung	versilbert
Halogenfrei	nein
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	2,407 kWh
Brandklasse	Eca

Abmessungen

Gesamtlänge	6 m