



## DCD 991 P2

### 18 Volt Akku-Dreigang-Bohrschrauber (bürstenlos)

- XRP Dreigang-Schrauber mit über 25% höherer Abgabeleistung und kompakteren Abmessungen
- Über 50% längere Laufzeit pro Akkuladung sowie höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenlose Motor-Technologie
- Sehr hoher Arbeitsfortschritt durch optimal abgestimmtes 3-Gang-Vollmetallgetriebe mit 20%iger Drehmomentsteigerung
- Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz)
- Elektronische Drehzahlregulierung sowie Rechts- / Linkslauf
- Innovative, elektronische Drehmomentkupplung sowie präzises 11-stufiges Drehmomentmodul mit zuverlässigem Abschaltmoment
- Robustes 13 mm Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter und automatische Spindelarretierung
- Innovative dreistufige LED-Leuchte mit sehr hoher Leuchtkraft von bis zu 77 Lumen und optimal ausgerichtetem Lichtkegel
- Sehr kompakte Abmessungen durch innovative, elektronisch gesteuerte Drehmomentkupplung und damit problemloser Einsatz auch bei eingegengten Platzverhältnissen
- Ergonomisch gummierter Handgriff für ein Maximum an Sicherheit und Arbeitskomfort
- Hochwertige Li-Ion Akkus mit hoher Speicherkapazität von 5,0 Ah und Akku-Kapazitätsanzeige, einsetzbar in alle 18,0 Volt XR Akku-Maschinen
- Gürtelhaken und magnetischer Bithalter garantieren in allen Situationen einen sicheren und schnellen Einsatz
- System-Schnellladegerät für alle XR Schiebe-Akkus von 10,8 bis 18,0 Volt

#### Serienmäßiger Lieferumfang

- 2 x Li-Ion XR Akkus (5,0 Ah)
- System-Schnellladegerät
- Gürtelhaken
- magnetischer Bithalter
- verstellbarer Zusatzhandgriff
- T STAK-Box

#### Technische Daten

|      |                    |
|------|--------------------|
| Akku | 18,0 Volt / 5,0 Ah |
|------|--------------------|

|                                    |                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl                   | 0 - 450 / 1.300 / 2.000 min <sup>-1</sup> |
| max. Drehmoment (h / w)            | 95 / 66 Nm                                |
| max. Bohrleistung in Holz / Metall | 55 / 15 mm                                |
| Bohrfutterspannweite               | 1,5 - 13 mm                               |
| Gewicht (inkl. Akku)               | 2,0 kg                                    |
| Schalldruckpegel (LPA)             | 75 (db(A))                                |
| Schallleistungspegel (LWA)         | 86 (db(A))                                |
| K-Wert (Schallleistung)            | 3,0 (db(A))                               |
| Vibrationen (bei Bohren in Metall) | 2,5 m/s <sup>2</sup>                      |
| K-Wert (Vibrationen)               | 1,5 m/s <sup>2</sup>                      |
| EAN-code                           | 5035048644430                             |