

Isoliertüllen

Helsyn H - Isoliertülle

Seit Jahrzehnten bewährt als Isolation und Schutz vor mechanischen Beanspruchungen, kommen HellermannTyton Tüllen in vielen Bereichen der Anschlußtechnik oder der elektronischen Bauteilfertigung zum Einsatz. Die Dreidornzangen und die Montagehilfe Hellerine gewährleisten schnelle und problemlose Verarbeitung.

Hauptmerkmale

- Hochelastischer Chloroprenschlauch
- Dehnungsfaktor bis 500%
- Deckt viele Kabeldurchmesser mit einer Größe ab
- Kurzfristig hitzebeständig bis zu 120 °C
- Verfügbar auf Rolle und in Längen pro Beutel




Helsyn H Chloroprentüllen: extrem dehnbar für eine einfache Montage.

Alle Details: Ein Klick auf die Artikel-Nr. in der Tabelle!

MATERIAL	Chloropren-Kautschuk (CR)	
Betriebs-temperatur	-65 °C bis +95 °C, kurzfristig bis +120 °C	
Brandschutz-eigenschaften	UL94 HB	UL94 HB, FMVSS 302
Bruchdehnung (min.)	500 %	

RoHS ✓



Chloropren-Schlauch/-Tülle



TYP	Ø Liefer- maß min. (D)	Wand- dicke (WT)	Bündel Ø max.	Länge (L)	Inhalt	Farbe	Werk- zeuge	Art.-Nr.
H12X20BK	1,2	0,80	2,0	20,0	1000 ST	Schwarz (BK)	37	600-02498
H15X20BK	1,5	0,80	3,0	20,0	1000 ST	Schwarz (BK)	37	600-02929
H25X25BK	2,5	0,80	4,0	25,0	1000 ST	Schwarz (BK)	37	600-02934
H30X25BK	3,0	0,80	6,0	25,0	1000 ST	Schwarz (BK)	37;39	600-02938
H40X30BK	4,0	1,00	8,0	30,0	500 ST	Schwarz (BK)	37;39	600-02947
H50X25BK	5,0	1,05	9,0	25,0	500 ST	Schwarz (BK)	37-38	600-02949
H75X30BK	7,5	1,25	13,0	30,0	250 ST	Schwarz (BK)	37-40	600-02198

Empfohlene Werkzeuge: 37=TPPexpand 3.3, 38=TPPexpand 3.7, 39=VA2.5/5, 40=VA2.5/5 PRONG 8. Werkzeuginformationen? Hier klicken!

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten. Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere Packungsgrößen sind möglicherweise erhältlich. Bitte beachten Sie, dass nicht alle auf dieser Seite genannten Produkte über die angeführten Zulassungen oder nachhaltigen Eigenschaften verfügen. Angaben zu gültigen Zulassungen und nachhaltigen Merkmalen finden Sie auf unserer Website.