

**01011885 SCHNEIDER ELECTRIC A9C62210 ACTI 9 REFLEX IC60N TI24
10A**

Preise

Ihr Preis (exkl. MwSt.)	auf Anfrage je 1 ST
Mindestbestellmenge	1 ST
Bestellschritt	1 ST

Abbildung ähnlich



Informationen

Lieferanten-Type	A9C62210
EAN	3606480455582
Lieferanten-Artikel-Nr.	A9C62210
Marke	



Beschreibung

Fernschaltbarer Leitungsschutzschalter Acti 9 Reflex iC60N, Ausschaltvermögen 20kA bei 220-240V AC (EN/IEC 60947-2), 10kA bei 380-415V AC (EN/IEC 60947-2). 2-polig, Nennstrom 10A, C-Charakteristik, Ti24-Schnittstelle, Isolationsspannung (Ui) 500V. Fernschaltung mittels Impuls und/oder Dauersignal entsprechend einem der drei einstellbaren Betriebsarten durch den Anwender. Schützen von Stromkreisen gegen Kurzschlussströme. Schützen von Stromkreisen gegen Überlastströme. Trennen von Stromkreisen. Mit Ti24 Anschluss für die direkte Anbindung an SPS oder dezentrale E/A. Bistabiler Schaltmechanismus benötigt keine Halteleistung. Grüne Anzeige am Schalter garantiert, dass die Kontakte geöffnet sind und ein sicheres Arbeiten auf der Abgangsseite gewährleistet wird. Sprungschaltung garantiert verschleißarmes Schalten der Kontakte. Anzeigeleuchte des Betriebszustandes. Steuerung durch drei einstellbare Betriebsarten anhand des Drucktasters auf der

Merkmale

Schutzart (IP)	IP20
Spannungsart	AC
Polzahl	2.0
Verpackungseinheit	1
Verpackungseinheit	14
Gewicht	0,57
Statistische Warennummer	85362010
Einbautiefe	44.5 mm
Bemessungsstrom	10.0 A
Bemessungsspannung	415.0 V
Auslösecharakteristik	C
Energiebegrenzungsklasse	0.0
Überspannungskategorie	4.0
Verschmutzungsgrad	3.0
Breite in Teilungseinheiten	4.5
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2	10.0 kA
Bemessungsschaltstrom	1.0 A
Zusatzeinrichtung	
Bemessungsspannung	

Gerätefrontseite möglich. Schutzart IP20. Zur Steuerung der Eingänge Y1 und Y2 mittels 24/48V AC/DC kann das Koppelrelais iMDU verwendet werden. Farbton RAL 9003. Der fernschaltbare Leitungsschutzschalter Reflex iC60N erfüllt folgende Normen IEC/EN 60947-2.

Zusatzeinrichtung	230.0 V
Steuerspannungsart	AC
Zusatzeinrichtung	Fernantrieb
Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut	
Frequenz	50.0 - 60.0 Hz
Baugröße (nach DIN 43880)	3.0
Kurzbeschreibung	Reflex iC60N Ti24 10A 2P C, Fernschaltbarer Leitungsschutzschal