KLUXEN
Elektro-Fachgroßhandlung

01271460 FRÄNKISCHE FPPSF-36U.25 Kunststoff-Wellschlauch PP

Abbildung ähnlich

Preise

Ihr Preis **(exkl. MwSt.)**	auf Anfrage je 100 M
Mindestbestellmenge **Bestellschritt**	25 M 25 M

Informationen

Lieferanten-Type	FPPSF-36U.25
EAN	4049504193364
Lieferanten-Artikel-Nr.	3090003600
Marke	FRÄNKISCHE

Beschreibung

FIPLOCK® Kunststoffwellrohr FPPS-U aus speziell formuliertem Polypropylen, halogenfrei, mit Grobprofil, UV-stabilisiert. Es eignet sich für Kabelschutzanwendungen im Freien. Angewendet wird es bei Bahnnebenanwendungen und im Bereich der Solar- und Photovoltaik.

Merkmale

Schutzart (IP)	IP66/IP67/IP68/IP69
Verpackungseinheit	25
Gewicht	0,14
Gewichtseinheit	KG
Gewichtbezugsmenge	1
Farbe	schwarz
Außendurchmesser	42.4 mm
Ölbeständig	ja
UV-beständig	ja
Halogenfrei	ja
Innendurchmesser	36.5 mm
Einsatztemperatur	-40 - 105 °C
Brandschutz nach UL 94	V2
Biegeradius, statisch	60 mm
Ummantelungswerkstoff	ohne Ummantelung
Werkstoff	Polypropylen (PP)
Nenndurchmesser	36 mm
Nenngröße in Zoll	sonstige
Biegeverhalten	flexibel

KLUXEN
Elektro-Fachgroßhandlung

Druckfestigkeit	320 N
Zugfestigkeit	500 N
Biegeradius, dynamisch	170 mm
Aufputz	ja
Kurzbeschreibung	FPPSF-36U.25 schwarz Ku-Wellrohr fein Außenanwendung