

01490204 WAGO 733-340 STIFTL. LÖTST.2, 0,8X0,8 FS 10-P




Abbildung ähnlich

Preise

Ihr Preis (exkl. MwSt.)	auf Anfrage je 100 ST
Mindestbestellmenge	200 ST
Bestellschritt	200 ST



Informationen

Lieferanten-Type	733-340
EAN	4050821035671
Lieferanten-Artikel-Nr.	733-340
Marke	



Beschreibung

THT-Stiftleiste; Lötstift 0,8 x 0,8 mm; gerade;
100% fehlsteckgeschützt; Rastermaß 2,5 mm;
10-polig; lichtgrau

Merkmale

Polzahl	10
Gehäusefarbe	grau
Verpackungseinheit	200
Gewicht	1,37
Gewichtseinheit	KG
Gewichtbezugsmenge	1
Statistische Warennummer	85366990
Bemessungsspannung	160 V
Kontaktausführung	Stift
Betriebstemperatur	-60 - 100 °C
Befestigungsart	löten
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Bemessungsstoßspannung	2.5 kV
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Lötanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung	Zinn
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	2
Länge des Pins	4.6 mm
Rastermaß der Anschlüsse	2.5 mm

Anzahl der Steckkontaktreihen	1
Art der Banderolierung	ohne
Geeignet für Leiterplattendicke	1.5 mm
Rastermaß der Kontakte	2.5 mm
Steckverbinderausführung	freier Steckverbinder
Werkstoff des Isolierkörpers	Thermoplast
Winkel Leiterplatte/Kontakt	90° (vertikal nach oben)
Art der Leiterplattenbefestigung	Anschlusskontakt
Bemessungsstrom In	6 A
Verbindungsart	flexibler Leiterplattenverbinder
Kurzbeschreibung	THT-Stiftleiste; Lötstift 0,8 x 0,8 mm; gerade; lichtgrau