

32728778 MBN L62806 PROLED FLEX STRIP 300 W-WEISS 5m



Abbildung ähnlich

Preise

Ihr Preis (exkl. MwSt.)	auf Anfrage je 1 ST
Mindestbestellmenge	1 ST
Bestellschritt	1 ST



Informationen

Lieferanten-Type	L62806
EAN	4251158411330
Lieferanten-Artikel-Nr.	L62806

Beschreibung

Die PROLED FLEX STRIPS sind perfekt zur indirekten Beleuchtung, für Sonderanfertigungen im Messe- oder Ladenbau und für jegliche Art der Beleuchtung geeignet. Durch ihre niedrige Baugröße und der individuell anpassbaren Länge bieten die PROLED FLEX STRIPS ein weites Spektrum an Einsatzmöglichkeiten. - Hohe Flexibilität - anpassbar an runde Formen. - Neutral weiß, warm weiß und super warm weiß für Konfektionierungen auch als 20 m Rolle erhältlich. Die maximale Länge (5 m) pro Einspeisung muß beachtet werden. - Befestigung durch 3M Klebeband auf der Strip Rückseite (selbstklebend). - dimmbar und ansteuerbar per DMX 512, DALI, 1-10 V, KNX, CASAMBI; RF über MULTI Netzteile/Controller

Merkmale

Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex	90-100
CRI	
Schutzart (IP)	IP20
Schutzklasse	III
Länge	5000 mm
Breite	8 mm
Höhe/Tiefe	1.5 mm
Spannungsart	DC
Max. Systemleistung	24 W
Leuchtenlichtausbeute	94 lm/W
Polzahl	2
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Verpackungseinheit	1
Gewicht	0,06
Gewichtseinheit	KG
Gewichtbezugsmenge	1
Energie-Spektrum	A - G
Montageart	Aufbau
Ausführung	Band
Leiterquerschnitt	0.34 mm ²
Ausstrahlungswinkel	120 °
Selbstklebend	ja

Geeignet für Dimmer	ja
Kleinster Biegeradius	20 mm
Lampenleistung je Meter	4.8 W
Länge der einzelnen Abschnitte	100 mm
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter	60
Lampenspannung	24 V
Lichtfarbe	weiß
Lichtstrom je Meter	450 lm
Lampenleistung je Fuß	0.12 W
Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß	1.54
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	80 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)	10 %
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019 /2015	F

