

32774236 LICHTLINE 120140750111 LED-Büroleuchte OfficeLUX K



Abbildung ähnlich

Preise

Ihr Preis (exkl. MwSt.)	auf Anfrage je 1 ST
Mindestbestellmenge	1 ST
Bestellschritt	1 ST



Informationen

Lieferanten-Type	Büroleuchte
EAN	4260374015802
Lieferanten-Artikel-Nr.	120140750111
Marke	



Beschreibung

LED-Arbeitsplatzleuchte im eleganten, flachen Design. Bildschirmarbeitsplatzgeeignet. Hoher Beleuchtungskomfort durch direkte und indirekte Beleuchtung. Besonders gleichmäßige Lichtverteilung und geringe Blendwirkung durch spezielle Mikroprismenstruktur. Flickerfrei. Das Vorschaltgerät ist in die Leuchte integriert. Lange Lebensdauer, hohe Lichtausbeute, gute Farbwiedergabe, breite Abstrahlung. Geringer Wartungsaufwand. Energieeinsparung bis zu 50% gegenüber einer herkömmlichen Arbeitsplatzleuchte.

Merkmale

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	7200 lm
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Schutzklasse	II
Länge	610 mm
Breite	310 mm
Höhe/Tiefe	1950 mm
Spannungsart	AC/DC
Nennspannung	200 - 240 V
Max. Systemleistung	75 W
Leuchtenlichtausbeute	96 lm/W
Leistungsfaktor	0.95
Mit Betriebsgerät	ja
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Dimmung Touch and Dim	ja
Mit Leuchtmittel	ja

Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lichtaustritt	direkt/indirekt
Lichtverteilung	symmetrisch
Lichtverteiler	Diffusorlinse/-optik/-panel
Gehäusefarbe	grau
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff strukturiert
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG1
Verpackungseinheit	1
Gewicht	16
Gewichtseinheit	KG
Gewichtbezugsmenge	1
Mit Bewegungsmelder	ja
Mit Dimmer	ja
Ausführung des Rasters	ohne
Mit Schalter	ja
Mit Lichtsensor	ja
Werkstoff	Aluminium
Mit Präsenzmelder	ja
Anzahl der Leuchtenköpfe	1
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	ja
Farbe der Abdeckung	grau
Geeignet für Leuchtmittellanzahl	1
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	ja
Lichtfarbe	weiß
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	80 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	5 %
(tq)	
Lichtstrom einstellbar	stufenlos
Bemessungslebensdauer L70 /B50 bei 25 °C	80000 h
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	E
Kurzbeschreibung	LED-Büroleuchte OfficeLUX KAPTEYN MOTION, Stehleuchte mit Sensor, 75W, 4000K, dimmbar