


33035135 NOBILE 1571301012 LED Panel Flat 130 R 350mA



Abbildung ähnlich

Preise

Ihr Preis (exkl. MwSt.)	auf Anfrage je 1 ST
Mindestbestellmenge	1 ST
Bestellschritt	1 ST



Informationen

Lieferanten-Type	1571301012
EAN	4044538063522
Lieferanten-Artikel-Nr.	1571301012
Marke	



Beschreibung

Gleichmäßige LED Lichtverteilung über die gesamte Lichtaustrittsfläche. Material: Aluminium /Diffusorscheibe und Lightguide aus PMMA (vergilbungsfrei) Abmessungen (ØxH): 170x22 mm Farbwiedergabeindex Ra: 80 Farbabstand (MacAdam): 3 SDCM Lebensdauer: 50.000 h (L80 B10) Betriebsgerät: nicht inklusive Dimmung: Betriebsgerätabhängig Betriebsgeräteempfehlung: Art.-Nr. 8990153510 EL-15-350 nicht dim, nicht dimmbar Art.-Nr. 8990153500 EL-15-350 D dim C, dimmbar über Phasenabschnitt

Merkmale

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	930 lm
Farbtemperatur	3000 K
Schutzart (IP)	IP20
Schlagfestigkeit	IK00
Schutzklasse	III
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1	0 - 25 °C
Länge	170 mm
Breite	170 mm
Höhe/Tiefe	22 mm
Leuchtenlichtausbeute	83 lm/W
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Anschlussart	sonstige
Mit Leuchtmittel	ja
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lichtaustritt	direkt
Lichtverteilung	symmetrisch
Lichtverteiler	Diffusorlinse/-

Gehäusefarbe	optik/-panel weiß
Werkstoff des Gehäuses	sonstige
Werkstoff der Abdeckung	sonstige
Geeignet für Deckenmontage	ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	sonstige
Verpackungseinheit	1
Gewicht	1,97
Gewichtseinheit	KG
Gewichtbezugsmenge	1
Geeignet für Leuchtmittelanzahl	1
Außendurchmesser	170 mm
Fassung	sonstige
Ausführung des Rasters	sonstige
Lichtstärke	310 cd
Geeignet für Einbaumontage	ja
Lichtfarbe	weiß
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	50000 h
Geeignet für Lampenleistung	10 W
Schutzart (NEMA)	sonstige
Oberflächenschutz Gehäuse	sonstige
Ohne Dimmfunktion	ja
Kurzbeschreibung	LED Panel Flat 130 R weiß 10W 830 350mA

